

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 92/2020

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Sika® IgoI®

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Jednoskładnikowa, wodna, bezrozpuszczalnikowa, anionowa asfaltowo-lateksowa emulsja typu AL.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do gruntowania podłoży oraz wykonywania powłok przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Sika Poland Sp. z o.o., ul. Karczunkowska 89, 02-871 Warszawa, Polska
Zakład produkcyjny nr (kod: 1526), ul. Sztutowa 18a, 80-711 Gdańsk

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela:

nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska norma wyrobu:

PN-B-24002:1997, PN-B-24002:1997/Ap1:2001 – Asfaltowa emulsja anionowa

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku
Laboratorium Wyrobów Budowlanych; numer akredytacji AB 011

7b. Krajowa ocena techniczna:

nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej:

nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu :

nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wygląd zewnętrzny	W temp. 23°C jednorodna ciecz koloru brunatnego, bez zanieczyszczeń mechanicznych i grudek asfaltu	
Zawartość wody w emulsji	≤ 50% (m/m)	
Zdolność rozcieńczania emulsji wodą	≤ 300 % (V/V)	
Zawartość nie zemulgowanego asfaltu	< 1% (m/m)	
Czas tworzenia powłoki nie później niż po upływie 6 godz.	Po upływie 6 godz. powłoka nie wykazuje odspojenia ani widocznych śladów wmywania	
Splýwność powłoki z papy w pozycji pionowej w temp. 75°C, w czasie 5 godz.	Brak splýwania	
Prześląkliwość powłoki przy działaniu słupa wody wysokości 500 mm, w czasie 24 godz.	Brak prześląkania	

9. Właściwości użytkowe określone powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:



Tomasz Gutowski
Dyrektor ds. Techniczno-Marketingowych

Warszawa, 20.12.2020
Wydanie 4

