

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 199/2021

- 1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**

Sika® IgoI®

- 2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:**

Sika® IgoI® - Anionowa emulsja asfaltowo-lateksowa.

- 3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**

Przeznaczona do stosowania w budownictwie komunikacyjnym, do wykonywania na zimno warstw izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych na powierzchniach pionowych i poziomych, w podziemnych i zasypanych gruntem obiektach oraz do konserwacji pokryć papowych.

- 4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**

Sika Services AG, Tüffenwies 16-22, CH-8064 Zürich, Szwajcaria
Zakład produkcyjny nr 1526

- 5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela:**

Sika Poland Sp. z o.o., ul. Karczkowska 89, 02-871 Warszawa, Polska

- 6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**

System 3

- 7. Krajowa specyfikacja techniczna:**

7a. Polska norma wyrobu:

Nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:

Krajowa Ocena Techniczna nr IBDiM-KOT-2021/0734 wydanie 1

Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Zawartość wody	$\leq 50 \%$	
Spływność powłoki z papy zgrzewalnej w pozycji pionowej, 75°C, 5 h	Nie spływa	
Lepkość ¹⁾ , (czas wypływu, kubek wypływowy ISO Ø 3 mm)	$31 \pm 5 \text{ s}$	
Odporność chemiczna ²⁾ utwardzonej powłoki na działanie, 23°C, 168 h: - 3% roztworu NaCl - 2% roztworu kwasu humusowego - 2% roztworu saletry amonowej	Bez zmian Bez zmian Bez zmian	
¹⁾ Po rozcieńczeniu wodą w stosunku wagowym 1:1 (emulsja : woda) ²⁾ Ocenę zniszczeń należy wykonać wg arkuszy 2-5 normy PN-EN ISO 4628:2016. Ocenie podlegają stopnie: spęcherzenia, zardzewienia, spękania i złuszczenia.		

- 9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.**

W imieniu producenta podpisał:



Krzysztof Szulim
Kierownik ds. Technicznych

Warszawa, 26.08.2021