



TONDACH Česká republika s.r.o.
Bělotínská 722, 753 18 Hranice

06

EN 1304

Dachówki ceramiczne zakładkowe tłoczone oraz dodatki ceramiczne
tłoczone o zmiennej długości krycia,

typ Stodo 12 dachówka przesuwna podstawowa (275x433 mm),
krawędziowa lewa (135x433 mm), krawędziowa prawa (135x433 mm),
dachówka z obustronnym zgrubieniem (295x433 mm), wywietrznikowa
(275x433 mm), wywietrznikowa przesuwna do podłączenia kalenicy
(275x433 mm), wywietrznikowa przesuwna do podłączenia kalenicy
krawędziowa lewa (135x433), wywietrznikowa przesuwna do podłączenia
kalenicy krawędziowa prawa (135x433 mm), przesuwna wywietrznikowa do
podłączenia kalenicy z obustronnym zgrubieniem (295x433 mm),
przeciwśniegowa (275x433 mm), pulpitowa (275x380mm), dachówka
pulpitowa-krawędziowa lewa (135x380 mm), dachówka pulpitowa
krawędziowa prawa (135x380 mm), dachówka pulpitowa z obustronnym
zgrubieniem (295x380) oraz Gąsior zakładkowy – szerokość 21 cm, bez
wykończonej powierzchni (naturalna) lub z wykończoną powierzchnią
(engoba, glazura)

przeznaczone do wykonywania pokryć dachowych

Nośność na zginanie/wytrzymałość mechaniczna	Spełnia wymagania
Odporność na oddziaływanie ogniazewnętrznego	Spełnia wymagania
Reakcja na ogień	klasa A1
Prześlakliwość	Spełnia wymagania kategorii 1, metoda badawcza 2
Wymiary i odchyłki graniczne wymiarów	Spełnia wymagania
Mrozoodporność	Spełnia wymagania metody badawczej B
Substancje niebezpieczne	Spełnia wymagania ustawy nr 18/1997Dz.U. w brzmieniu późniejszych przepisów oraz obwieszczenia nr 307/2002Dz.U. w brzmieniu późniejszych przepisów Spełnia wymagania Zarządzenia MZ i OS (MP nr19 z 1996) i Rozporządzenia RM (Dz.U nr 220 z 2002r)