DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

altaterra

No: APY F6A B1500

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **APY F6A B1500**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Okno dachowe przeznaczone do zastosowania w lokalizacjach mieszkalnych i handlowych

3. Producent: Altaterra Kft., Hungary, 9431 Fertőd, Malom köz 1. www.altaterra.eu

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 3

6a. Norma zharmonizowana: EN 14351-1:2006+A2:2016
Notified body/ies: 1390, 1415, 1488

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Właściwości podstawowe	**Właściwości eksploatacyjne**	**NB[1]**
Odporność na obciążenie wiatrem[2]	C3	1488
Odporność na obciążenie śniegiem[3]	3H-12-3HS-12-4	
Reakcja na ogień	B s2,d0	1415
Z oddziaływaniem ognia zewnętrznego	npd	
Wodoszczelność	E1500	1488
Odporność na uderzenie	npd	
Odporność obciążeniowa urządzeń zabezpieczających	npd	
Właściwości akustyczne R_w	33 (-1;-3) (dB)	1415
Przenikalność cieplna (U_w)[4]	1,1 (W/m^2K)	1390
Współczynnik promieniowania słonecznego (g)	0,55	
Przenikalność światła (T_w)	0,74	
Przepuszczalność powietrza	3	1488

npd: No Performance Determined - właściwości użytkowe nieustalone
[1] Jednostka lub jednostki notyfikowane: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/
[2] Dla szerokości okna > 1140 mm lub wysokości okna > 1398 mm: NPD
[3] Szyby patrząc od zewnątrz. H: hartowana, HS: wzmocniona termicznie
[4] Zakomunikowana wartość odnosi się do rozmiaru testowego 114/134 x 140 cm ustawionego w pozycji pionowej według normy EN 12567-2 lub po uprzedniej kalkulacji, do rozmiaru 123 x 148 cm ustawionego w pozycji pionowej, według normy EN 10077-1/2

Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4. W imieniu producenta podpisał(-a):

Krzysztof Dudek, CEO
Fertőd, Hungary on 19.03.2018

CE 18	APY F6A B1500 Okno dachowe przeznaczone do zastosowania w lokalizacjach mieszkalnych i handlowych	Norma zharmonizowana EN 14351-1:2006 +A2:2016
Właściwości podstawowe	**Właściwości eksploatacyjne**	**NB**
Odporność na obciążenie wiatrem(2)	C3	1488
Odporność na obciążenie śniegiem(3)	3H-12-3HS-12-4	
Reakcja na ogień	B s2,d0	1415
Z oddziaływaniem ognia zewnętrznego	npd	
Wodoszczelność	E1500	1488
Odporność na uderzenie	npd	
Odporność obciążeniowa urządzeń zabezpieczających	npd	
Właściwości akustyczne R_w	33 (-1;-3) (dB)	1415
Przenikalność cieplna (U_w)(4)	1,1 (W/m^2K)	1390
Współczynnik promieniowania słonecznego (g)	0,55	
Przenikalność światła (T_w)	0,74	
Przepuszczalność powietrza	3	1488

npd: No Performance Determined - właściwości użytkowe nieustalone

[1] Jednostka lub jednostki notyfikowane: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/

[2] Dla szerokości okna > 1140 mm lub wysokości okna > 1398 mm: NPD

[3] Szyby patrząc od zewnątrz. H: hartowana, HS: wzmocniona termicznie

[4] Zakomunikowana wartość odnosi się do rozmiaru testowego 114/134 x 140 cm ustawionego w pozycji pionowej według normy EN 12567-2 lub po uprzedniej kalkulacji, do rozmiaru 123 x 148 cm ustawionego w pozycji pionowej, według normy EN 10077-1/2