

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr **5-WEPI/W/Z-KOT/0873-HW3487**

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Płyta integracyjna wypukła żółty

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

WEPI/W/Z-KOT/0873

Semmelrock
wienerberger

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Semmelrock Sp. z o.o.

Plac Konesera 8, 03-736 Warszawa

Zakład Produkcyjny:

Gnatowice Stare 32, 05-085 Kampinos

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do stosowania w budownictwie komunikacyjnym, do wykonywania ciągów pieszych przed przejściami na jezdnię oraz jako pasy bezpieczeństwa na przystankach tramwajowych i autobusowych oraz z funkcją ostrzegania osób niewidomych przed schodami prowadzącymi ruch pieszy z obiektów inżynierskich na dół lub w górę. Drogi publiczne i wewnętrzne bez ograniczeń.

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: **nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **nie dotyczy**

7b. Krajowa ocena techniczna: **IBDiM-KOT-2022/0873 wydanie 1**
"Płyty brukowe, betnowe z wypustkami do pokrycia obszarów ruchu pojazdów i pieszych"

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Badawczy Dróg i Mostów,

03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Obciążenie niszczące

$T_{ch} \geq 11,0$ i $T_i \geq 8,8$ [kN]

Wytrzymałość na zginanie

$T_{ch} \geq 5,0$ i $T_i \geq 4,0$ [MPa]

Odporność na zamrażanie/rozmarzanie z udziałem soli odladzającej, ubytek masy

średni $\leq 1,0$

pojedynczy wynik $\leq 1,5$ [kg/m²]

Odporność na ścieranie

$\leq 18\,000 / 5\,000$ [mm³/mm²]

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

dr inż. Robert, Andrzej Dynarowski
Manager Jakości

Warszawa, dnia 11-07-2024 r.



(podpis)