

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

MONARPLAN FM 1,5mm

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

01020501151 (5)

MONARPLAN FM 1,5mm

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokryć dachowych.

Producent

Icopal Synthetic Membranes Slovakia s.r.o.
Továrenská 1, 94303 Šturovo
Slovakia

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

system 2+

Norma zharmonizowana

EN 13956:2012

Jednostka lub jednostki notyfikowane

1213 SKZ
Friedrich-Bergius-Ring 22, 97076 Würzburg

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Šturovo

09.03.2020

Job van Loenen
Industrial Director Flat Roofing central Europe



Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	NPD
Reakcja na ogień	Klasa E
Wodoszczelność EN1928 Procedura B	Spełnia
Wytrzymałość na rozciąganie: maksymalna siła rozciągająca, wzdłuż	≥ 1100 N/50 mm
Wytrzymałość na rozciąganie: maksymalna siła rozciągająca, w poprzek	≥ 1000 N/50 mm
Wytrzymałość na rozciąganie: wydłużenie, wzdłuż	≥ 15 %
Wytrzymałość na rozciąganie: wydłużenie, w poprzek	≥ 15 %
Odporność na przerastanie korzeni	NPD
Odporność na obciążenie statyczne, metoda A	≥ 20 kg
Odporność na obciążenie statyczne, metoda B	≥ 20 kg
Odporność na obciążenie statyczne, metoda C	NPD
Odporność na uderzenie, metoda A	≥ 600 mm
Odporność na uderzenie, metoda B	≥ 1000 mm
Wytrzymałość na rozdzielanie (gwoździem), wzdłuż	≥ 200 N
Wytrzymałość na rozdzielanie (gwoździem), w poprzek	≥ 200 N
Wytrzymałość złączy: wytrzymałość na oddzielanie	≥ 300 N/50 mm
Wytrzymałość złączy: wytrzymałość na ścinanie	≥ 800 N/50 mm
Trwałość: UV, ciepło i woda: 1000 h UV	NPD
Trwałość: UV, ciepło i woda: 5000 h UV	Spełnia
Giętkość w niskiej temperaturze	≤ -30 °C
Substancje niebezpieczne	NPD

missing

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

MONARPLAN FM 1,5mm

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

01020501152 (5)

MONARPLAN FM 1,5mm

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych.

Producent

Icopal Synthetic Membranes Slovakia s.r.o.
Továrenská 1, 94303 Šturovo
Slovakia

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

system 2+

Norma zharmonizowana

EN 13967:2012

Jednostka lub jednostki notyfikowane

1213 SKZ
Friedrich-Bergius-Ring 22, 97076 Würzburg

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Šturovo

09.03.2020

Job van Loenen
Industrial Director Flat Roofing central Europe

Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Klasa E
Wodoszczelność 2 kPa	NPD
Wodoszczelność 60 kPa	Spełnia
Wytrzymałość na rozciąganie: maksymalna siła rozciągająca, wzdłuż	≥ 1100 N/50 mm
Wytrzymałość na rozciąganie: maksymalna siła rozciągająca, w poprzek	≥ 1000 N/50 mm
Wytrzymałość na rozciąganie: wydłużenie, wzdłuż	≥ 15 %
Wytrzymałość na rozciąganie: wydłużenie, w poprzek	≥ 15 %
Odporność na obciążenie statyczne, metoda B	≥ 20 kg
Odporność na uderzenie, metoda A	≥ 600 mm
Odporność na uderzenie, metoda B	≥ 1000 mm
Wytrzymałość na rozdzielanie (gwoździem)	≥ 200 N
Wytrzymałość złączy: wytrzymałość na ścinanie	≥ 800 N
Trwałość: wodoszczelność 2 kPa po starzeniu sztucznym	NPD
Trwałość: wodoszczelność 60 kPa po starzeniu sztucznym	Spełnia
Trwałość: odporność chemiczna, wodoszczelność 2 kPa	NPD
Trwałość: odporność chemiczna, wodoszczelność 60 kPa	Spełnia
Substancje niebezpieczne	NPD

missing