



KARTA PRODUKTU CS2

CS2

CS2 PREPARAT DO GRUNTOWNEGO CZYSZCZENIA KOSTKI BRUKOWEJ I PREFABRYKATÓW BETONOWYCH kwasoodpornych w obszarze zmywania, narażonych na działanie czynników atmosferycznych, kurzu, sadzy oraz osadów mineralnych.

WŁAŚCIWOŚCI

- skutecznie usuwa uporczywe zabrudzenia i osady atmosferyczne,
- koncentrat, z możliwością rozcieńczenia w zależności od stopnia zabrudzenia,
- mocny i szybki w działaniu,
- pędzel, wałek,
- do stosowania na zewnątrz,
- poziom, pion.

PRZEZNACZENIE

- kostka brukowa
- prefabrykaty betonowe,
- płyty chodnikowo-tarasowe,
- galanteria betonowa,
- ogrodzenia betonowe,
- fasady.

Nie zaleca się stosować na wapieniach, piaskowcach, marmurach.

W przypadku powierzchni barwionych, może dojść do odbarwienia czyszczonej powierzchni.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

SPOSÓB UŻYCIA / APLKACJA

Użytkownik zobowiązany jest do wykonania samodzielnych prób i oceny działania przed zastosowaniem produktu (w przypadku niektórych materiałów, może dojść do lekkiego odbarwienia powierzchni).

Przed użyciem preparatu usunąć z powierzchni luźno niezwiązane przedmioty, oraz usunąć mechanicznie mchy, porosty.

Zabezpieczyć powierzchnie narażone na działanie kwasów (w szczególności, powierzchnie metalowe, ocynkowane, aluminium, cynk).

Nakładać w temperaturze od +5 do +30 °C, unikać nadmiernego nasłonecznienia w trakcie mycia.

Przed użyciem produkt dokładnie wymieszać.

Przed aplikacją produktu zwilżyć czyszczoną powierzchnię. Nanieść równomiernie preparat przy użyciu pędzla lub wałka). Pozostawić na kilka minut, dobrze wyszczotkować, a następnie obficie spłukać ciepłą wodą (można użyć myjki ciśnieniowej) Nie dopuścić do wyschnięcia preparatu, w razie potrzeby czyszczoną powierzchnię zwilżyć wodą. W razie uporczywych plam czynność powtórzyć.

Zaleca się nakładać w ilości 3-6m³/1L

Po około 24 h zaimpregnować produktem, MR2, MR4, BUMSTER HYDRO/OIL/SIL, celem zmniejszenia skłonności do zabrudzeń, oraz pojawienia się mchów, porostów, wykwitów.

INFORMACJE DODATKOWE/PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze od 5° do 30°C, chronić przed mrozem i nasłonecznieniem.

OPAKOWANIA I GRAMATURY

- Butelka 1L
- Kanister 5L
- Kanister 20L – na zamówienie
- IBC 1000L – na zamówienie

ZALECENIA BHP

Chronić przed dziećmi.

Podczas pracy należy przestrzegać przepisów BHP.

Podczas pracy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej

Zapoznać się z Kartą Charakterystyki produktu.

OKRES GWARANCJI: 24 miesiące od daty produkcji w fabrycznie zamkniętych opakowaniach.

INFORMACJE DODATKOWE

Producent nie odpowiada za składowanie, magazynowanie i transport produktów.

Producent nie odpowiada prawnie w przypadku użycia produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Informacje w karcie technicznej stanowią opis właściwości i działania produktu.

W przypadku pytań technicznych lub bezpieczeństwa prosimy o kontakt



ul. Krynicka 15,
33-335 Nawojowa
+48 500 739 224
biuro@silcos.pl