KARTA PRODUKTU

MR2
IMPREGNAT ROZPUSZCZALNIKOWY DO KAMIENIA I KOSTKI BRUKOWEJ. EFEKT MOKRY.

IMPREGNAT ROZPUSZCZALNIKOWY DO KAMIENIA I KOSTKI BRUKOWE przeznaczony do impregnacji porowatych i chłonnych powierzchni mineralnych narażonych na działanie wody. Tworzy przezroczystą, wodoodporną, oraz plamoodporną powłokę z efektem mokrym. Zastosowanie profesjonalne.

WŁAŚCIWOŚCI

- tworzy wodoodporną i plamoodporną powłokę z efektem mokrym,
- chroni przed czynnikami atmosferycznymi,
- ogranicza powstawianie wykwitów, mchów i porostów.
- zmniejsza skłonność do zabrudzeń, ułatwia samooczyszczenie się powierzchni.
- pogłębienie koloru,
- pędzel/wałek,
- zewnątrz i wewnątrz,
- pion/poziom,
- gotowy do użycia,

PRZEZNACZENIE

- kostka brukowa,
- płyty chodnikowo-tarasowe,
- ogrodzenia betonowe,
- galanteria betonowa,
- kamień naturalny, łupki
- cegła wapienno – piaskowa.

- **Nie zaleca się do powierzchni nienasiąkliwych, szkliwionych.**

APLIKACJA

Preparat nanosić na suche, czyste, odpylone i odtłuszczone powierzchnie. Nakładać w tepm. + 5 C, a + 30 C. Nie nakładać przy dużym natężeniu wiatru.

Produkt nakładać równomiernie przy użyciu pędzla, lub wałka. W przypadku powierzchni chłonnych czynność powtórzyć. Drugą warstwę nakładać po wyschnięciu pierwszej. Efekt finalny uzyskamy od 24-48h. Impregnowaną powierzchnię chronić przed deszczem około 24h.

Nakładać w ilości od 4 – 6 m^2/1L.

Użytkownik zobowiązany jest do wykonania samodzielnych prób i oceny działania przed zastosowaniem produktu.

Chronić przed zamarzaniem i nadmiernym nasłonecznieniem, gdyż może to wpłynąć na stabilność produktu.

Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze od 5° do 30°C.

Przed zastosowaniem produktu należy zabezpieczyć wszelkie powierzchnie szklane, plastikowe, metalowe, drewniane, oraz rośliny.

OPAKOWANIA I GRAMATURY

- Butelka 1L
- Kanister 5L
- Kanister 30L – na zamówienie
- IBC 1000L – na zamówienie

ZALECENIA BHP

Chronić przed dziećmi.

Podczas pracy należy przestrzegać przepisów BHP.

Podczas pracy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej.

Nie stosować w pobliżu otwartego ognia, źródeł wysokiej temperatury i źródeł zapłonu. Nie palić.

Zapoznać się z Kartą Charakterystyki produktu.

OKRES GWARANCJI: 24 miesiące od daty produkcji w fabrycznie zamkniętych opakowaniach.

INFORMACJE DODATKOWE

Producent nie odpowiada za składowanie, magazynowanie i transport produktów.

Producent nie odpowiada prawnie w przypadku użycia produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Informacje w karcie technicznej stanowią opis właściwości i działania produktu.

W przypadku pytań technicznych lub bezpieczeństwa prosimy o kontakt:

SILCOS Sp. z o.o.

ul. Krynicka 15,
33-335 Nawojowa
+48 500 739 224
biuro@silcos.pl