KARTA PRODUKTU

IMPREGNAT BARWIĄCY DO BETONU I KOSTKI BRUKOWEJ

IMPREGNAT ROZPUSZCZALNIKOWY to wysokiej jakości emulsja do koloryzującej impregnacji podłoży mineralnych.

WŁAŚCIWOŚCI

- Nadaje trwałą i intensywną barwę,
- Zabezpiecza podłoże przed działaniem słabych kwasów i soli,
- Chroni przed czynnikami atmosferycznymi,
- Tworzy ochronną polimerową warstwę,
- Pędzel/wałek,
- Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz,
- Pion/poziom,
- Gotowy do użycia.

PRZEZNACZENIE

- Kostka brukowa,
- Płyty chodnikowo-tarasowe,
- Ogrodzenia betonowe,
- Galanteria betonowa,

- **Nie zaleca się do powierzchni nienasiąkliwych, szkliwionych.**

APLIKACJA

Preparat nanosić na suche, czyste, odpylone i odtłuszczone powierzchnie. Nakładać w tepm. + 5 C, a + 30 C. Nie nakładać przy dużym natężeniu wiatru.

Produkt nakładać równomiernie przy użyciu pędzla, lub wałka. W przypadku powierzchni chłonnych czynność powtórzyć. Drugą warstwę nakładać po 24h na suche podłoże.

Nakładać w ilości od 4 – 7 m^2/1L.

Użytkownik zobowiązany jest do wykonania samodzielnych prób i oceny działania przed zastosowaniem produktu.

INFORMACJE DODATKOWE / PRZECHOWYWANIE

Po impregnacji unikać osiadania kurzu, oraz zapylenia.

Do koloryzacji należy stosować impregnat z jednej partii produkcyjnej lub wymieszać ze sobą wszystkie opakowania w celu uzyskania jednolitego koloru.

Chronić przed zamarzaniem i nadmiernym nasłonecznieniem, gdyż może to wpłynąć na stabilność produktu.

Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze od 5° do 25°C.

Przed zastosowaniem produktu należy zabezpieczyć wszelkie powierzchnie szklane, plastikowe, metalowe, drewniane, oraz rośliny.

OPAKOWANIA I GRAMATURY

- Butelka 1L
- Kanister 5L
- Kanister 20L – pod zamówienie
- IBC 1000L – pod zamówienie

ZALECENIA BHP

Chronić przed dziećmi.

Podczas pracy należy przestrzegać przepisów BHP.

Podczas pracy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej.

OKRES GWARANCJI: 24 miesiące od daty produkcji w fabrycznie zamkniętych opakowaniach.

INFORMACJE DODATKOWE

Producent nie odpowiada za składowanie, magazynowanie i transport produktów.

Producent nie odpowiada prawnie w przypadku użycia produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Informacje w karcie technicznej stanowią opis właściwości i działania produktu.

W przypadku pytań technicznych lub bezpieczeństwa prosimy o kontakt:

SILCOS Sp. z o.o.

ul. Krynicka 15,
33-335 Nawojowa
+48 500 739 224
lab@silcos.pl