MR 2

IMPREGNAT ROZPUSZCZALNIKOWY DO KAMIENIA I KOSTKI BRUKOWEJ

IMPREGNAT ROZPUSZCZALNIKOWY DO KAMIENIA I KOSTKI BRUKOWEJ przeznaczony do impregnacji porowatych i chłonnych powierzchni mineralnych narażonych na działanie wody. Tworzy przezroczystą, wodoodporną oraz plamoodporną powłokę, Z EFEKTEM MOKRYM.



TWORZY WODOODPORNĄ I PLAMOODPORNĄ POWŁOKĘ Z EFEKTEM MOKRYM

WZMACNIA IMPREGNOWANĄ POWIERZCHNIĘ

CHRONI PRZED CZYNNIKAMI ATMOSFERYCZNYMI

ZMNIEJSZA SKŁONNOŚĆ DO ZABRUDZEŃ

PĘDZEL / WAŁEK

DO STOSOWANIA NA ZEWNĄTRZ I WEWNĄTRZ

POZIOM / PION

PRZEZNACZENIE:

KOSTKA BRUKOWA • PŁYTY CHODNIKOWO-TARASOWE
OGRODZENIA BETONOWE • GALANTERIA BETONOWA
KAMIEŃ NATURALNY • ŁUPKI • CEGŁA WAPIENNO-PIASKOWA

Nie zaleca się stosować do powierzchni nienasiąkliwych i szkliwionych.



INFORMACJE TECHNICZNE

IMPREGNAT ROZPUSZCZALNIKOWY	
Ilość warstw	1-2* *druga warstwa po wyschnięciu pierwszej.
Aplikacja	4 - 6m^2 / 1L

APLIKACJA

Nanosić na suche, czyste, odpylone i odtłuszczone powierzchnie.

Nakładać w temp. między +5°C, a +30°C. Nie nakładać przy dużym natężeniu wiatru.
Czas schnięcia: uzależniony od temperatury oraz wilgotności powietrza. Nie rozcieńczać.

Nakładać przy pomocy pędzla lub wałka.
W przypadku powierzchni chłonnych czynność powtórzyć.

Drugą warstwę nakładać po wyschnięciu pierwszej.
Efekt finalny uzyskamy od 24 do 48 godzin.
Zaleca się nakładać w ilości od 4 do 6 m^2/1L.

Użytkownik zobowiązany jest do wykonania samodzielnych prób i oceny działania przed zastosowaniem produktu.

EFEKT MOKRY