

Daszek Optimal

Daszki płaskie Optimal to **elementy wykończeniowe** przeznaczone do murków, słupków oraz podmurówek wykonanych z pustaków z kolekcji. Pełnią nie tylko **funkcję estetyczną**, ale również **chronią** konstrukcje **przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi**, takimi jak deszcz czy śnieg. Dostępne w jednym rozmiarze.



Warianty kolorystyczne

Elegant - gładka



white

light

popielaty

carbon

gothic



Royal - gładka o widocznej ziarnistości



white

popielaty

carbon

light

gothic



Zalecenia i informacje:

Montaż na kleju mrozoodpornym. Konieczne uszczelnienie silikonem. Montaż po upływie minimum 2 dni od czasu wypełnienia murków i filarów betonem. Zalecana impregnacja środkiem przeciw gromadzeniu zanieczyszczeń i porastaniu mchów po upływie minimum 30 dni od zakończenia prac montażowych. W przypadku stwierdzenia nierówności, szlifować górną powierzchnię pustaka, by zapewnić dokładne przyleganie daszków do znajdujących się pod nimi bloczków.

Do wykorzystania z pustakami OPTIMAL. Nie wystaje poza obręb pustaka.

Kapinosy: brak

Technologia wykonania: jednozasypowa

Szczegóły produktu

Ilość elementów we wzorze: 1

Wygląd: płaska powierzchnia proste brzegi

Przeznaczenie: wykończenie i ochrona murków i słupków ogrodzenia

Materiał: beton wibroprasowany

Dane logistyczne

Waga palety [kg]

528

Ilość warstw na palecie

4

Ilość szt./kpl na palecie

48

Ze względów technologicznych waga palety może ulec zmianie.

Zobacz ten produkt online w swoim smartfonie

