Deklaracja Właściwości Użytkowych nr BP-1

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

- Bratex blacha płaska stalowa
- Bratex blacha płaska aluminiowa

Numer typu:

- blacha płaska

+ wariant + grubość

Numer partii: na etykiecie wyrobu jako „Numer zlecenia produkcyjnego" lub „Numer zamówienia"

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Wyroby mogą być stosowane w budownictwie jako wykończenie do pokryć dachowych, zewnętrznych obudów ścian oraz okładzin wewnętrznych.

3. Producent

Bratex Dachy Mrzygłód Spółka Komandytowa, PL 39-200 Dębica, Przemysłowa 22

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

System 4

6a. Norma zharmonizowana

Numer referencyjny: PN-EN 14783:2013-07

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Wodoszczelność

Wyroby nie mające perforacji (jako uszkodzeń) są wodoszczelne.

Zmiana wymiarów

Rozszerzalność cieplna powoduje zmianę wymiarów wyrobu i powinna być brana pod uwagę tam, gdzie może mieć wpływ na eksploatację wyrobu. Należy zatem stosować współczynnik rozszerzalności cieplnej dla stali $12x10^{-6}$ K^{-1} oraz dla aluminium $24x10^{-6}$ K^{-1}.

Paroprzepuszczalność

Wyroby nie mające perforacji (jako uszkodzeń) są nieprzepuszczalne dla pary i powietrza.

Wydzielanie substancji niebezpiecznych

Właściwość użytkowa nieokreślona (NPD).

Reakcja na ogień

Wyroby z powłoką nieorganiczną lub z powłoką organiczną SP o grubości ≤ 25µm Klasa A1.
Wyroby z powłoką organiczną o grubości > 25µm Klasa A2 s1 d0.

Trwałość

Materiał:

- blacha stalowa S250GD o grubości 0,5mm + powłoka stopu aluminium-cynk-krzem w proporcjach odpowiednio 55%-43,40%-1,6% i masie 185g/m^2

- blacha stalowa S250GD o grubości 0,7mm + powłoka stopu aluminium-cynk-krzem w proporcjach odpowiednio 55%-43,40%-1,6% i masie 185g/m^2
- blacha stalowa S220GD / S250GD / S280GD o grubości 0,5mm + powłoka cynku o masie 275g/m^2
- blacha stalowa S220GD / S250GD o grubości 0,7mm + powłoka cynku o masie 275g/m^2
- blacha stalowa S250GD o grubości 0,6mm + powłoka cynku o masie 275g/m^2
- blacha stalowa S280GD o grubości 0,5mm + powłoka cynku o masie 350g/m^2
- blacha stalowa S280GD o grubości 0,6mm + powłoka cynku o masie 350g/m^2
- blacha ze stopu aluminium 3105 twardości H45 o grubości 0,6mm
- blacha cynkowa o grubości 0,65mm
- blacha cynkowa o grubości 0,7mm

Rodzaj i grubość powłoki lakierniczej:
- strona 1 dekoracyjna: SP 25µm / SP 26µm / SP 30µm / SP 35µm / SP 36µm / SP 45µm / HDP 50µm
- strona 2 spodnia: AY grubość 10µm / AY grubość 12µm

Kategoria korozyjności: wyroby mogą być stosowane w obiektach zlokalizowanych na terenach o kategorii korozyjności środowiska C1, C2, C3. Wybrane warianty wyrobów w ograniczonym zakresie, mogą być stosowane także w kategoriach C4 i C5. Zakres definiuje „Tabela 1 - Okresy gwarancji" w Dokumentacji Produktu.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał Maciej Mrzygłód w Dębicy dnia 14-04-2020